

Goldtyre Goodtyre - Radial Tyre / TBR Tyre

YB328

Size	Type	PR	Load Index & Speed Symbol	新胎设计尺寸 /mm		S.Rim	A.Rim	Max Load (kg)		Max. Pressure (kpa)	
规格	有无内胎	层级	负荷指数 速度级别	O.D (mm)	S.W (mm)	(mm)	(mm)	负荷能力		充气压力	
				外直径	断面宽	标准 轮辋	允许使 用轮辋	Single 单胎	Dual 双胎	Single 单胎	Dual 双胎
9.00R20	TT	16	144/142 K	1030	259	7.0	7.00T, 7.5	2800	2650	900	900
10.00R20	TT	18	149/146 K	1065	278	7.5	7.50V, 8.0	3250	3000	930	930
11.00R20	TT	18	152/149 K	1096	293	8.0	8.00V, 8.5	3550	3250	930	930
12.00R20	TT	18	154/151 J	1136	315	8.5	8.50V, 9.0	3750	3450	830	830

GT299

Size	Type	PR	Load Index & Speed Symbol	新胎设计尺寸 /mm		S.Rim	A.Rim	Max Load (kg)		Max. Pressure (kpa)	
规格	有无内胎	层级	负荷指数 速度级别	O.D (mm)	S.W (mm)	(mm)	(mm)	负荷能力		充气压力	
				外直径	断面宽	标准 轮辋	允许使 用轮辋	Single 单胎	Dual 双胎	Single 单胎	Dual 双胎
11R22.5	TL	16	146/143L	1065	279	8.25	7.50	3000	2725	830	830
295/80R22.5	TL	16	150/147L	1050	298	9.00	7.50	3375	3075	830	830
315/80R22.5	TL	18	154/151L	1082	312	9.00	9.75	3750	3450	830	830
12R22.5	TL	16	150/147L	1096	300	9.00	8.25	3350	3075	830	830

GT298

Size	Type	PR	Load Index & Speed Symbol	新胎设计尺寸 /mm		S.Rim	A.Rim	Max Load (kg)		Max. Pressure (kpa)	
规格	有无内胎	层级	负荷指数 速度级别	O.D (mm)	S.W (mm)	(mm)	(mm)	负荷能力		充气压力	
				外直径	断面宽	标准 轮辋	允许使 用轮辋	Single 单胎	Dual 双胎	Single 单胎	Dual 双胎
11R22.5	TL	16	146/143M	1054	279	8.25	7.50	3000	2725	830	830
295/80R22.5	TL	16	150/147M	1044	278	9.00	7.50	3375	3075	830	830
315/80R22.5	TL	18	154/151M	1076	312	9.00	9.75	3750	3450	830	830
12R22.5	TL	16	150/147M	1085	300	9.00	8.25	3350	3075	830	830

GT296

Size	Type	PR	Load Index & Speed Symbol	新胎设计尺寸 /mm		S.Rim	Max Load (kg)		Max. Pressure (kpa)	
规格	有无内胎	层级	负荷指数 速度级别	O.D (mm)	S.W (mm)	(mm)	负荷能力		充气压力	
				外直径	断面宽	标准 轮辋	Single 单胎	Dual 双胎	Single 单胎	Dual 双胎
11R22.5	TL	16	146/143L	1065	279	8.25	3000	2725	830	830
315/80R22.5	TL	18	154/151L	1082	312	9.00	3750	3450	830	830
12R22.5	TL	16	150/147L	1096	300	9.00	3350	3075	830	830